



ASSY:

PH PITCH: 2.0mm-9P USB BF

5	BLACK	4
7	WHITE	2
6	GREEN	3
OT3.2	KNIT	SHELL

⑨	磁环			
⑧	螺母	M3(4.75*11.3配套螺母) 镀镍	2	深辉
⑦	热缩管	∅1.5*8mm 白色 (厚)		
⑥	线材	(4)UL1007 22AWG 黑色 50±2mm	1	恒电
		(3)UL2725 28AWG 1P+2C+AEB OD:3.8 黑色 255±5mm	1	联颖
⑤	热缩管	∅4.5*17mm 黑色 (薄)	1	长园
④	孔座	PH Pitch:2.0mm 9P WHITE PH-9Y	1	上忆
③	END	Tie-in PH Pitch:2.0mm PH-T	9	上忆
②	PVC	45P PVC 黑色 8.9g 内模料2.4g		昊昌
①	插头	USB BF 母头 白色胶芯 镀镍	1	尼佳特
序号	构件名称	材料规格	数量	备注

技术要求:

- 1、产品所用材料必须符合ROHS环保要求。
- 2、J1端芯线剥头2.0mm;
- 3、J1端USB线剥外被25mm
- 4、J2端剥外被17mm, 芯线切掉5mm再剥头2.5mm。
- 5、USB BF插头成型时需放螺母。

						Leading Touch DO NOT SCALE DRAWING UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS TOLERANCES ARE: LINEAR TOL: X=±1.0 .XX=±0.5 ANGULAR TOL: ±1°	MODEL	PROJECTION
							14-825-025	
						DESCRIPTION	SIZE: A4	
						USB inner-frame cable(9pin)	SCALE 1:1	
						MATERIAL	WEIGHT:	
							Kg	
						FINISH	COLOR:	
							BLACK	
A	FIRST ISSUE	10-2-23	Sara	Kevin	Gray Wang	DRAWING NO.:		
REV.	DESCRIPTION	DATE	DRAW	CHECK	APPROVE	SHEET 1 OF 1		
						REV. A		